RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

# STILL RX 20-14 (Serie 1) (2005-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,4 t

VLERA TREGUESE SI E RE
**25 000 €**

INDEKSI IEQ
**0,60**

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **STILL** |
| Modeli | **RX 20-14 (Serie 1) (2005-2017)** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **1,4 t** |
| Lartësia e ngritjes | **4,32 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **2720 kg** |
| Statusi tregtar | **I përdorur, jashtë prodhimit** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **4320 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **1960 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **1380 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4920 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2082 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1015 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **1099 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **932 mm** |

| | |
|---|---|
| Gjatësia pa pirunj l2 | **2001 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1321 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **90 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1525 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **3355 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **3231 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **351 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale | **1020 kg** |
| Lloji i shtyllës së ngritjes | **Standard** |
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 2** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **2x4.3 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **16 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **16 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **14,5 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **20 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1400 kg** |
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1160 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1250 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1040 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1020 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **850 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **780 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **650 kg** |

Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Teknologjia e baterisë | **Plumb-acid** |
| Tensioni i baterisë | **48 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **500 Ah** |
| Fuqia e karikuesit të baterisë | **3,6 kW** |
| Energjia për cikël karikimi | **28,8 kWh** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **3580 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **1260 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **540 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **1460 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.