RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 20-15 (Serie 1) (2005-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
26 500 €

INDEKSI IEQ
0,60

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 20-15 (Serie 1) (2005-2017)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,23 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2763 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3230 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2160 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3805 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2082 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1015 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1099 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**932 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1883 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1341 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**90 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1528 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3333 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3209 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**351 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1100 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2 x 5,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**12,8 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20,1 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1250 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1340 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1110 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1100 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**910 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**840 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**700 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**625 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**3,8 kW**
Energjia për cikël karikimi	**36 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3758 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1302 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**505 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1461 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.