RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 20-18 PH (2015-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,8 t

VLERA TREGUESE SI E RE
29 000 €

INDEKSI IEQ
0,61

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 20-18 PH (2015-2017)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,8 t**
Lartësia e ngritjes	**4,32 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**3015 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4320 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**1960 mm**
Ngritja e lirë h2	**1380 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4920 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2082 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1015 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1138 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**942 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1912 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1321 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**90 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1525 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3355 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3231 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**351 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1320 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x4.3 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**12,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**19,5 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1600 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1330 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1320 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1100 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1010 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**840 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**625 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**4,5 kW**
Energjia për cikël karikimi	**36 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**4215 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1345 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**600 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1670 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.