RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

# STILL RX 20-20 P (2005-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 2 t

VLERA TREGUESE SI E RE
**29 500 €**

INDEKSI IEQ
**0,61**

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **STILL** |
| Modeli | **RX 20-20 P (2005-2017)** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **2 t** |
| Lartësia e ngritjes | **4,32 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **3197 kg** |
| Statusi tregtar | **I përdorur, jashtë prodhimit** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **4320 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **1960 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **1380 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **4920 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2082 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1015 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **1138 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **942 mm** |

| | |
|---|---|
| Gjatësia pa pirunj l2 | **2012 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1421 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **90 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1635 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **3465 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **3341 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **351 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale | **1420 kg** |
| Lloji i shtyllës së ngritjes | **Standard** |
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 2** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **2x5.5 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **16 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **16 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **11,5 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **18 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **2000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1720 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1780 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1530 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1420 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1220 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **1030 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **880 kg** |

Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Teknologjia e baterisë | **Plumb-acid** |
| Tensioni i baterisë | **48 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **750 Ah** |
| Fuqia e karikuesit të baterisë | **5,4 kW** |
| Energjia për cikël karikimi | **43,2 kWh** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **4532 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **1442 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **665 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **1755 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.