RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 50-13 (Serie 2) (2012-2020)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,25 t

VLERA TREGUESE SI E RE
23 000 €

INDEKSI IEQ
0,53

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 50-13 (Serie 2) (2012-2020)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,25 t**
Lartësia e ngritjes	**3,23 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2561 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3230 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2160 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3805 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2050 mm**
Lartësia e ulëses h7	**953 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**990 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**840 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1721 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1136 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**90 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1391 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3172 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3050 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**365 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**540 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**4,9 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**12 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**6,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**11 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1300 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1080 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1060 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**880 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**840 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**540 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**450 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**24 V**
Kapaciteti i baterisë	**805 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**2,4 kW**
Energjia për cikël karikimi	**23,2 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3247 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1084 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**564 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1477 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.