RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
24 000 €

INDEKSI IEQ
0,54

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 50-15 (Serie 2) (2012-2020)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,5 t**
Lartësia e ngritjes	**4,35 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2780 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4350 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**1980 mm**
Ngritja e lirë h2	**1400 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4940 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2040 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1020 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1120 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**922 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1828 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1155 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**80 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1470 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3240 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3120 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**365 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**970 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x4.3 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**12 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**8,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**13,5 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1250 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1220 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1020 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**970 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**810 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**620 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**520 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**24 V**
Kapaciteti i baterisë	**1000 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**3,6 kW**
Energjia për cikël karikimi	**28,8 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3650 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1280 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**630 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1500 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.