RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
35 000 €

INDEKSI IEQ
0,60

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-25 (Serie 1) (2007-2017)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,02 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4585 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3020 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3650 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2210 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1199 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3353 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2185 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**383 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1600 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**25,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**29,7 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2310 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1900 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2050 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1600 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1150 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**0 kW**
Energjia për cikël karikimi	**0 kWh**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.