RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-25L-600 Plus (2019-2023)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
41 000 €

INDEKSI IEQ
0,90

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-25L-600 Plus (2019-2023)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,07 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5019 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3066 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2225 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3700 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2225 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1235 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1200 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**992 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2570 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1797 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**116 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2245 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4116 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3905 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**432 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1960 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x 10,5//2x 8,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**18 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**22 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**28 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1960 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1960 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**775 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**7,8 kW**
Energjia për cikël karikimi	**74,4 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6478 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2508 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1041 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2511 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.