RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-25L-600 (2014-2020)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
38 500 €

INDEKSI IEQ
0,90

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-25L-600 (2014-2020)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,02 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4840 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3020 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2200 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3800 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2210 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1262 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1199 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**992 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2498 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1595 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**125 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1002 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3877 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3678 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**432 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1960 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**15 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**19 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**21,3 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**29,5 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1960 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1960 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**620 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**6,2 kW**
Energjia për cikël karikimi	**59,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6502 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2356 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**838 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2484 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.