RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-25L (2014-2020)

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
35 000 €

INDEKSI IEQ
0,70

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-25L (2014-2020)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**4,43 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**4395 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4430 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2160 mm**
Ngritja e lirë h2	**1500 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5055 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2220 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1080 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1198 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**992 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2422 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1682 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**130 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2113 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3824 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3624 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**413 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1960 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x8.4 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2310 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2060 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2250 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1760 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1960 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1450 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**620 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**7,4 kW**
Energjia për cikël karikimi	**59,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6025 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1985 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**870 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2410 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.