RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)

Ballor elektrik · Elektrik · 3 t

VLERA TREGUESE SI E RE
38 000 €

INDEKSI IEQ
0,60

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-30 (Serie 1) (2007-2017)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3 t**
Lartësia e ngritjes	**7,54 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5097 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**7540 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**3800 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2212 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1198 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3493 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2185 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**383 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**1900 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**21,9 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2770 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2280 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2450 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1800 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1900 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1380 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**0 kW**
Energjia për cikël karikimi	**0 kWh**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.