RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-30L-600 Plus (2019-2023)

Ballor elektrik · Elektrik · 3 t

VLERA TREGUESE SI E RE
45 500 €

INDEKSI IEQ
0,90

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-30L-600 Plus (2019-2023)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3 t**
Lartësia e ngritjes	**3,07 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5063 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3066 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2225 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3850 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2225 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1235 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1200 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**950 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2578 mm**

Distanca ndërmjet boshteve y	**1797 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**114 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2245 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3913 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3941 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**432 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**2350 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**18 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**21 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**20,1 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**30,6 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2350 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2350 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**700 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**7 kW**
Energjia për cikël karikimi	**67,2 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**7257 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2646 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**806 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2417 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.