RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

# STILL RX 60-30L Plus (2019-2023)

Ballor elektrik · Elektrik · 3 t

VLERA TREGUESE SI E RE
**44 000 €**

INDEKSI IEQ
**0,70**

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **STILL** |
| Modeli | **RX 60-30L Plus (2019-2023)** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **3 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,02 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **5500 kg** |
| Statusi tregtar | **I përdorur, jashtë prodhimit** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **600 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3020 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2200 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **160 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **3800 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2212 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **1262 mm** |
| Gjerësia e mjetit b1 | **1300 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **1002 mm** |

| | |
|---|---|
| Gjatësia pa pirunj l2 | **2498 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1595 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **125 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1002 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **4079 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200) | **3879 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **413 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale | **2350 kg** |
| Lloji i shtyllës së ngritjes | **Standard** |
| Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM | **FEM 3** |
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Fuqia e motorit të tërheqjes | **15 kW** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **19 km/h** |
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **20 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **21,3 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **29,5 %** |

## Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

| | |
|---|---|
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **3000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **2770 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **3000 kg** |
| Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **2470 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **2700 kg** |
| Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **2110 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm) | **2350 kg** |
| Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm) | **1740 kg** |

Bateria dhe furnizimi me energji

| | |
|---|---|
| Teknologjia e baterisë | **Plumb-acid** |
| Tensioni i baterisë | **80 V** |
| Kapaciteti i baterisë | **620 Ah** |
| Fuqia e karikuesit të baterisë | **6,2 kW** |
| Energjia për cikël karikimi | **59,5 kWh** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **8050 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **7900 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **7960 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **7860 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.