RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-35-600 (Serie 2) (2018+)

Ballor elektrik · Elektrik · 3,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
44 000 €

INDEKSI IEQ
0,77

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-35-600 (Serie 2) (2018+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3,5 t**
Lartësia e ngritjes	**2,98 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**6310 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**2980 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2300 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3762 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2336 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1345 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1320 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1095 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2901 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2046 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**131 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2550 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4465 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4265 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**546 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**2200 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**22 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**12,4 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20,3 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3100 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3100 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**840 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**8,4 kW**
Energjia për cikël karikimi	**80,6 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**8747 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3322 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1063 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2988 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.