RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)

Ballor elektrik · Elektrik · 3,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE

44 000 €

INDEKSI IEQ

0,62

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-35 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**3,5 t**
Lartësia e ngritjes	**4,43 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5487 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4430 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2160 mm**
Ngritja e lirë h2	**1500 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5055 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2220 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1080 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1198 mm**

Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**992 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2447 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1700 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**130 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2113 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3849 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3649 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**413 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**2150 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x10.5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**14 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3100 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3300 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2750 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2800 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2150 kg**

Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1600 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**700 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**8,4 kW**
Energjia për cikël karikimi	**80,6 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**7910 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2210 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1077 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3277 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.