RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-45 Plus (2019-2023)

Ballor elektrik · Elektrik · 4,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
53 500 €

INDEKSI IEQ
0,64

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-45 Plus (2019-2023)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**4,5 t**
Lartësia e ngritjes	**2,98 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**6582 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**2980 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2300 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3987 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2333 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1343 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1399 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1104 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2901 mm**

Distanca ndërmjet boshteve y	**2046 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**127 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2550 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4465 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4265 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**525 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**3000 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x11 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**12,4 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20,3 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4100 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4100 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3600 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2900 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**930 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**9,3 kW**
Energjia për cikël karikimi	**89,3 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**9512 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3312 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1070 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3270 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.