RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)

Ballor elektrik · Elektrik · 5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
51 000 €

INDEKSI IEQ
0,58

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-50 (Serie 1) (2007-2014)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**5 t**
Lartësia e ngritjes	**4,53 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**8011 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4530 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2320 mm**
Ngritja e lirë h2	**1600 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5215 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2320 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1140 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1398 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1142 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**2955 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2000 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**145 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2525 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4424 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4224 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**481 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**2600 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x11 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**17 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**12 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**18 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4300 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**3700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**3500 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2900 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**2600 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2000 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**840 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**10,1 kW**
Energjia për cikël karikimi	**80,6 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**11540 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3711 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1471 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**4300 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.