RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-60 (2014-2021)

Ballor elektrik · Elektrik · 6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
72 000 €

INDEKSI IEQ
0,75

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-60 (2014-2021)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,55 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**12.032 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3550 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2710 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4440 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2697 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1719 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1679 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1364 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3450 mm**

Distanca ndërmjet boshteve y	**2285 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**220 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3007 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5117 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4917 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**580 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**4700 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2 x 10,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**14 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**17 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**16,3 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**25 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5600 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5200 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4500 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4000 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**1120 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**11,2 kW**
Energjia për cikël karikimi	**107,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**15842 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**6413 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2154 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**5619 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.