RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-60 (2014+)

Ballor elektrik · Elektrik · 6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
74 500 €

INDEKSI IEQ
0,75

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-60 (2014+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**4,70 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**11.103 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4700 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2650 mm**
Ngritja e lirë h2	**1850 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5530 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2720 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1345 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1798 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1440 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**3193 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2175 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**165 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2840 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4882 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4682 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**580 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**4500 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x15 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**19 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5500 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5600 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5200 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4500 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4000 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**1240 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**14,9 kW**
Energjia për cikël karikimi	**119 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**15290 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**5110 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1813 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**5993 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.