RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-70 (2014-2021)

Ballor elektrik · Elektrik · 6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
79 000 €

INDEKSI IEQ
0,77

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-70 (2014-2021)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**6 t**
Lartësia e ngritjes	**3,55 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**10.477 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3550 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2710 mm**
Ngritja e lirë h2	**110 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4440 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2697 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1719 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1597 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1306 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**3440 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2285 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**220 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3007 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5107 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4907 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**580 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**5600 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**80 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**20 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**20 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**33 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**32 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**7000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**6400 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6600 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5900 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6200 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5400 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5600 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4800 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**0 kW**
Energjia për cikël karikimi	**0 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**14854 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**5415 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1623 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**5062 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.