RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014-2021)

Ballor elektrik · Elektrik · 8 t

VLERA TREGUESE SI E RE
88 000 €

INDEKSI IEQ
0,83

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-80-900 (2014-2021)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**8 t**
Lartësia e ngritjes	**2,75 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**15.430 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**900 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**2750 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2710 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4140 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2697 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1719 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2140 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1561 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3535 mm**

Distanca ndërmjet boshteve y	**2285 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**220 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3049 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5199 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4999 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**660 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**5800 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2 x 10,5 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**14 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**17 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**15,5 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**22,5 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**7400 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**7400 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5800 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5800 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**1120 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**11,2 kW**
Energjia për cikël karikimi	**107,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**21549 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**7097 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2366 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**8333 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.