RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)

Ballor elektrik · Elektrik · 8 t

VLERA TREGUESE SI E RE
92 000 €

INDEKSI IEQ
0,83

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-80-900 (2014+) (h3 4700 mm)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**8 t**
Lartësia e ngritjes	**4,70 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**14.352 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**900 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4700 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2650 mm**
Ngritja e lirë h2	**1850 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5530 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2720 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1345 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2000 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1600 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**3663 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2625 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**165 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3334 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5352 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**5152 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**660 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**6700 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x20 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**10 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**15 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**7400 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**7400 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5800 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5800 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**1240 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**14,9 kW**
Energjia për cikël karikimi	**107,5 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**20220 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**6450 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2132 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**7902 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.