RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 60-80 (2014-2021)

Ballor elektrik · Elektrik · 8 t

VLERA TREGUESE SI E RE
86 000 €

INDEKSI IEQ
0,75

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 60-80 (2014-2021)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**8 t**
Lartësia e ngritjes	**4,70 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**13.702 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4700 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2650 mm**
Ngritja e lirë h2	**1850 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**5530 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2720 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1345 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2000 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1600 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**3463 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2425 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**165 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3134 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5152 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4952 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**610 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**5800 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x20 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**16 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**16 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**11 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**16 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**8000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**7300 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**7400 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**6700 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**6000 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**5800 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**5200 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**1240 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**14,9 kW**
Energjia për cikël karikimi	**119 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**19580 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**6402 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**2122 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**7300 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.