RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RX 70-50/600

Ballor dizel · Dizel · 5 t

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RX 70-50/600**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**5 t**
Lartësia e ngritjes	**2,98 m**
Lloji i energjisë	**Dizel**
Pesha operative	**7174 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**2980 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2400 mm**
Ngritja e lirë h2	**160 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4137 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2300 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1298 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3168 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2125 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**140 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2789 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4739 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4539 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**550 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**54 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**21 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**21 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**19 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**32 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4970 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4530 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**4970 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**4530 kg**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**11014 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3308 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1160 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3866 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.