RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RXE 15 (2022+)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,5 t

VLERA TREGUESE SI E RE
25 000 €

INDEKSI IEQ
0,50

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RXE 15 (2022+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,5 t**
Lartësia e ngritjes	**4,35 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2458 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4350 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**1980 mm**
Ngritja e lirë h2	**1400 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4940 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2040 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1020 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**990 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**840 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1602 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1032 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**80 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1318 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**2985 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**2860 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**355 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**920 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x3 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**12 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**7 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**13 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1500 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1250 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1200 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1000 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**920 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**760 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**630 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**520 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**24 V**
Kapaciteti i baterisë	**500 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**3,6 kW**
Energjia për cikël karikimi	**14,4 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3410 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1090 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**548 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1368 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.