RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL RXE 16C (2022+)

Ballor elektrik · Elektrik · 1,6 t

VLERA TREGUESE SI E RE
26 500 €

INDEKSI IEQ
0,50

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**RXE 16C (2022+)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1,6 t**
Lartësia e ngritjes	**4,35 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2884 kg**
Statusi tregtar	**I ri, në prodhim**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**4350 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2060 mm**
Ngritja e lirë h2	**1480 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4940 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2040 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1020 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1099 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**932 mm**

Gjatësia pa pirunj l2	**1733 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1152 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**85 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1415 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3102 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**2978 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**355 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**980 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**2x4.3 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**12 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12,5 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**7 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**13 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1600 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1330 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1280 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**1060 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**980 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**810 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**670 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**550 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**48 V**
Kapaciteti i baterisë	**360 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**4,3 kW**
Energjia për cikël karikimi	**20,7 kWh**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**3920 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**1310 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**564 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**1574 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.