RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Ballor elektrik · Elektrik · 1 t

VLERA TREGUESE SI E RE
19 000 €

INDEKSI IEQ
0,60

Vlera treguese si e re: Vlerësim tregues i vlerës së këtij modeli si i ri, i rindërtuar nga të dhëna tregu: nuk është listëçmimi zyrtar i prodhuesit.

Çfarë është indeksi IEQ: IEQ (indeksi i efikasitetit në lartësi) tregon sa nga kapaciteti nominal ruan makineria kur punon në lartësi të mëdha ngritjeje. Sa më afër 1 të jetë vlera, aq më pak bie kapaciteti ndërsa shtylla ngrihet. Me një indeks të ulët, në lartësi do të mund të lëvizësh ngarkesa dukshëm më të lehta se sa sugjeron kapaciteti nominal.

Makineria

Prodhuesi	**STILL**
Modeli	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**1 t**
Lartësia e ngritjes	**5,38 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**2590 kg**
Statusi tregtar	**I përdorur, jashtë prodhimit**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**5380 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**1990 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**6040 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2190 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**828 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**1454 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**1320 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**2958 mm**

Distanca e boshtit të ngarkesës x	**195 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Kapaciteti mbetës në lartësinë maksimale	**550 kg**
Lloji i shtyllës së ngritjes	**Standard**
Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 2**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**8 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**12 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**8 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**15 %**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**1000 kg**
Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**850 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**900 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**750 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**750 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**600 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 500 mm)	**550 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**450 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Teknologjia e baterisë	**Plumb-acid**
Tensioni i baterisë	**24 V**
Kapaciteti i baterisë	**300 Ah**
Fuqia e karikuesit të baterisë	**0,9 kW**
Energjia për cikël karikimi	**8,6 kWh**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.