RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

TOYOTA

Toyota 9 FBM 25T

Ballor elektrik · Elektrik · 2,5 t

Makineria

Prodhuesi	**Toyota**
Modeli	**9 FBM 25T**
Tipologjia	**Ballor elektrik**
Kapaciteti nominal	**2,5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,30 m**
Lloji i energjisë	**Elektrik**
Pesha operative	**5087 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3300 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2235 mm**
Ngritja e lirë h2	**120 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3979 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2215 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1230 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1195 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**986 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2440 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1735 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**95 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2175 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**3995 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3796 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**420 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**

Kapacitetet e mbetura dhe diagrami i ngarkesës

Kapaciteti maks. në 3.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 4.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 5.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**
Kapaciteti maks. në 6.000 mm (qendra e rëndesës 600 mm)	**2200 kg**

Bateria dhe furnizimi me energji

Tensioni i baterisë	**80 V**
Kapaciteti i baterisë	**700 Ah**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**6298 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2472 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1290 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**2615 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.