RENT4WORK

**Fishë teknike**
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

YALE

# Yale ERP15VT SWB

Ballor elektrik · Elektrik · 1,5 t

## Makineria

| | |
|---|---|
| Prodhuesi | **Yale** |
| Modeli | **ERP15VT SWB** |
| Tipologjia | **Ballor elektrik** |
| Kapaciteti nominal | **1,5 t** |
| Lartësia e ngritjes | **3,32 m** |
| Lloji i energjisë | **Elektrik** |
| Pesha operative | **2971 kg** |

## Përmasat dhe gabaritet

| | |
|---|---|
| Qendra e rëndesës së ngarkesës | **500 mm** |
| Lartësia e ngritjes h3 | **3320 mm** |
| Lartësia e shtyllës së mbledhur h1 | **2230 mm** |
| Ngritja e lirë h2 | **100 mm** |
| Lartësia e shtyllës së zgjatur h4 | **3898 mm** |
| Lartësia e çatisë mbrojtëse h6 | **2070 mm** |
| Lartësia e ulëses h7 | **919 mm** |
| Gjerësia e gjurmës së përparme b10 | **889 mm** |
| Distanca ndërmjet boshteve y | **1290 mm** |
| Hapësira e lirë nga toka m1 | **70 mm** |
| Rrezja e kthimit Wa | **1479 mm** |
| Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200) | **3134 mm** |
| Distanca e boshtit të ngarkesës x | **326 mm** |

## Performanca dhe shtylla e ngritjes

| | |
|---|---|
| Lloji i rrotave | **Superelastike** |
| Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë | **16 km/h** |

| | |
|---|---|
| Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë | **16 km/h** |
| Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë | **11 %** |
| Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë | **16 %** |

## Ngarkesat për bosht

| | |
|---|---|
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë | **3892 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë | **1430 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë | **580 kg** |
| Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë | **1541 kg** |

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.