RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

YALE

Yale GDP40UX

Ballor dizel · Dizel · 4 t

Makineria

Prodhuesi	**Yale**
Modeli	**GDP40UX**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**4 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Dizel**
Pesha operative	**6435 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2250 mm**
Ngritja e lirë h2	**150 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4260 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2250 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1350 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**1490 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1190 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3210 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2100 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**130 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2850 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4695 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**4825 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**575 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 3A**
Lloji i rrotave	**Superelastike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**52 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**24 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**25 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**24 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**25 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**9014 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3075 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1216 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3360 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.