RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

YALE

Yale GDP40VX5 Productivity

Ballor dizel · Dizel · 4 t

Makineria

Prodhuesi	**Yale**
Modeli	**GDP40VX5 Productivity**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**4 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Dizel**
Pesha operative	**6264 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**500 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2171 mm**
Ngritja e lirë h2	**100 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**3815 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2258 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1279 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1152 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**2946 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**1830 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**151 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**2570 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**4293 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**3970 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**523 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Lloji i rrotave	**Superelastike**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**17,9 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**18,8 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**27,3 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**27,2 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**8969 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**2733 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1295 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**3531 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.