RENT4WORK

Fishë teknike
Dokument i krijuar më 23 nëntor 2026

YALE

Yale GDP50UX6

Ballor dizel · Dizel · 5 t

Makineria

Prodhuesi	**Yale**
Modeli	**GDP50UX6**
Tipologjia	**Ballor dizel**
Kapaciteti nominal	**5 t**
Lartësia e ngritjes	**3,00 m**
Lloji i energjisë	**Dizel**
Pesha operative	**8360 kg**

Përmasat dhe gabaritet

Qendra e rëndesës së ngarkesës	**600 mm**
Lartësia e ngritjes h3	**3000 mm**
Lartësia e shtyllës së mbledhur h1	**2500 mm**
Ngritja e lirë h2	**205 mm**
Lartësia e shtyllës së zgjatur h4	**4425 mm**
Lartësia e çatisë mbrojtëse h6	**2450 mm**
Lartësia e ulëses h7	**1400 mm**
Gjerësia e mjetit b1	**2020 mm**
Gjerësia e gjurmës së përparme b10	**1489 mm**
Gjatësia pa pirunj l2	**3495 mm**
Distanca ndërmjet boshteve y	**2300 mm**
Hapësira e lirë nga toka m1	**200 mm**
Rrezja e kthimit Wa	**3250 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 800×1200)	**5260 mm**
Gjerësia e korridorit të punës Ast (paletë 1000×1200)	**5260 mm**
Distanca e boshtit të ngarkesës x	**590 mm**

Performanca dhe shtylla e ngritjes

Klasa e pllakës mbajtëse të pirunjve FEM	**FEM 4A**
Lloji i rrotave	**Pneumatike**
Fuqia e motorit të tërheqjes	**63,9 kW**
Shpejtësia e lëvizjes me ngarkesë	**25 km/h**
Shpejtësia e lëvizjes pa ngarkesë	**27 km/h**
Pjerrësia e kalueshme me ngarkesë	**33 %**
Pjerrësia e kalueshme pa ngarkesë	**20 %**

Ngarkesat për bosht

Ngarkesa e boshtit të përparmë, me ngarkesë	**12090 kg**
Ngarkesa e boshtit të përparmë, pa ngarkesë	**3840 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, me ngarkesë	**1270 kg**
Ngarkesa e boshtit të pasmë, pa ngarkesë	**4520 kg**

Të dhëna të marra nga fletët teknike të prodhuesve.